

Proiettore entry-level

PJ WXC1110

RICOH
imagine. change.



Alta qualità di proiezione in dimensioni ridotte

PJ WXC1110 è un proiettore versatile e dalle dimensioni ridotte che risponde perfettamente alle esigenze moderne. Facile da trasportare, è l'ideale per effettuare presentazioni in uffici e aule scolastiche, poiché consente di organizzare proiezioni ovunque. Veloce da installare e semplice da usare, offre funzionalità avanzate e affidabilità elevata.

- Proiezione LED con una vita utile di 20.000 ore (modo "Luminoso"): non richiede la sostituzione della lampada.
- Proiezione a ottica corta con rapporto di proiezione 0,8: perfetto per aule e sale riunioni di piccole dimensioni e per proiezioni su schermi standard.
- Compatto e leggero, può essere trasportato ovunque.
- La luminosità di 600 lumen garantisce immagini nitide.
- Perfetto per l'utilizzo fuori sede grazie alla batteria opzionale (non fornita da Ricoh).



Dimensioni ridotte. Prestazioni avanzate.

Presentazioni di alta qualità.

Questo proiettore è stato pensato per i lavoratori moderni, spesso fuori sede. Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, infatti, può essere trasportato con facilità. È la soluzione ideale per coloro che si spostano frequentemente all'interno dell'azienda o che sono spesso fuori ufficio.



Diverse possibilità di connessione.

PJ WXC1110 è semplice da usare anche da parte degli utenti meno esperti. Veloce da installare, l'interfaccia intuitiva permette di avviare rapidamente le presentazioni. Le opzioni di connettività - tra cui la connessione Wi-Fi/WLAN attraverso il dongle EZCast Pro opzionale - offrono ancora più versatilità.

Utilizzo senza interruzioni con la batteria.

Uno degli aspetti innovativi è rappresentato dalla lampada LED a lunga durata che non richiede sostituzione. Altre caratteristiche distintive sono l'ottica corta, l'elevata affidabilità e la luminosità di 600 lumem in un dispositivo molto compatto. Questo proiettore offre anche una possibilità di alimentazione aggiuntiva. Grazie alla batteria*, infatti, è possibile tenere presentazioni anche in luoghi in cui l'alimentazione elettrica è instabile o assente.

*La batteria non è fornita da Ricoh.



PJ WXC1110

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	0,45" WXGA chip DMD
Risoluzione:	1.024.000 pixel (1.280 x 800)
Dimensioni del display:	Dimensioni display: 0,45 pollici Rapporto di aspetto: 16:10
Luminosità:	600 lumen
Riproducibilità colori:	16.700.000 colori
Rapporto di contrasto:	600:1
Rapporto di contrasto elevato:	40.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	25" - 200"
Distanza di proiezione:	0,43-3,44 m dalla parete di proiezione
Lampada:	LED RGB
Durata lampada:	Modo Luminoso: 20.000 ore Modo Eco: 30.000 ore
Segnali compatibili con RGB (analogico, digitale):	Display reale: WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Rappresentazione compressa: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)
Segnali di ingresso:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC-4,43, PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Frequenza di scansione analogica compatibile con RGB:	Orizzontale: 15 - 91 kHz Verticale: 24 - 120 Hz
Messa a fuoco:	Manuale
Terminale di connessione:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), In/Out con cavo (spina da 3,5 mm)
Wireless LAN:	Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
Caratteristiche principali:	Muto, Ridimensiona (ingrandisci), Correzione trapezoidale, Protezione password, Logo utente, Modo Eco, Proiezione 3D, modalità parete colorata, blocco Kensington, Aggiornamento firmware
Altoparlante integrato:	1,5 W mono
Dimensioni (L x P x A):	112,5 x 50,5 x 105 mm
Peso:	0,45 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 76 W Modo stand-by: 0,5 W
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità:	80%
Livello di rumore:	Modo Standard: 34 dB Modo Eco: 24 dB

ACCESSORI

Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie, Adattatore AC/spina AC, Borsa per il trasporto, Coperchio lente

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it